





プラグCシリーズ

接触抵抗、絶縁抵抗、耐電圧が優れている

C-1P	
	型名: C-1P AG, C-1P AUF 仕様 接触抵抗: 10mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上 耐電圧: AC500Vにて1分間 適応ジャック: C形ジャック、モニター部:M-1P 色: 黒 製品図面:  c_1p.pdf RoHS対応: ○: RoHS対応
C-2P	
	型名: C-2P AG, C-2P AUF 仕様 接触抵抗: 10mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上 耐電圧: AC500Vにて1分間 適応ジャック: C形ジャック 製品図面:  c_2p.pdf RoHS対応: ○: RoHS対応
C-3P	
	型名: C-3P AG, C-3P AUF 仕様 接触抵抗: 10mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上 耐電圧: AC500Vにて1分間 適応ジャック: C形ジャック 製品図面:  c_3p.pdf RoHS対応: ○: RoHS対応

お問合せ先

東海通信工業株式会社 営業部
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-25-3
TEL 03-3733-1102 / FAX 03-3733-1369
URL <http://www.tokaicom.co.jp>



プラグMシリーズ

接触抵抗、絶縁抵抗、耐電圧が優れている

M-1P	
	型名: M-1P
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適応ジャック: C-1P(モニター部)、C形ジャック他
	製品図面:  m_1p.pdf
RoHS対応: △: RoHS対応準備中	
M-1PS	
	型名: M-1PS
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適応ジャック: C形ジャック、他に有極構造のM-1PSKもあります。
	製品図面:  m_1p.pdf
RoHS対応: △: RoHS対応	
M-2P	
	型名: M-2P110,M-2P600
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	終端抵抗: 600Ω±1%
	適応ジャック: C形ジャック
	製品図面:  m_2p.gif
RoHS対応: △: RoHS対応	
M-2P600 税抜価格: ¥9,600.- (税込 ¥10,080.-)	

※当社では通信機器用部品全品目のRoHS対応を目指して切替を順次実施しております。

お問合せ先


東海通信工業株式会社 営業部
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-25-3
TEL 03-3733-1102 / FAX 03-3733-1369
URL <http://www.tokaicom.co.jp>



プラグシリーズ

接触抵抗、絶縁抵抗、耐電圧が優れている

I-100RBP	
	型名: I-100RBP 仕様 接触抵抗: 5mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上 耐電圧: AC750Vにて5秒間 適応ジャック: I-100N4J他 製品図面: i_100rbp.pdf RoHS対応: △: RoHS対応準備中
I-100BRAP, I-100BRBP	
	型名: I-100BRAP, I-100BRBP 仕様 接触抵抗: 30mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上 耐電圧: AC750Vにて5秒間 適応ジャック: I-100N4J他 製品図面: i-100brap.brbp.pdf RoHS対応: ○: RoHS対応
I-207AUL	
	型名: I-207AUL 仕様 接触抵抗: 5mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上 耐電圧: AC750Vにて5秒間 適応ジャック: I-207NJ他 製品図面: i_207aul.pdf RoHS対応: △: RoHS対応準備中
I-407AUL	
	型名: I-407AUL 仕様 接触抵抗: 5mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上 耐電圧: AC750Vにて5秒間 適応ジャック: I-407NJ他、モニター部: I-207BP 製品図面: i_407aul.pdf RoHS対応: △: RoHS対応準備中
I-207BP	
	型名: I-207BP 仕様 接触抵抗: 5mΩ以下 絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上 耐電圧: AC750Vにて5秒間 終端抵抗: 75Ω、600Ω (I-207CPの場合) 適応ジャック: I-207NJ他 製品図面: i_207bp.pdf




I-214BP	
	型名: I-214BP
	仕様
	接触抵抗: 5mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上
	耐電圧: AC750Vにて5秒間
	適応ジャック: I-100N2J
	製品図面:  i_214bp.pdf
RoHS対応: △: RoHS対応準備中	
I-214APS	
	型名: I-214APS
	仕様
	接触抵抗: 5mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上
	耐電圧: AC750Vにて5秒間
	適応ジャック: I-100N2J
	製品図面:  i_214aps.pdf
RoHS対応: △: RoHS対応準備中	

※当社では通信機器用部品全品目のRoHS対応を目指して切替を順次実施しております。

[お問合せ先](#)

東海通信工業株式会社 営業部
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-25-3
TEL 03-3733-1102 / FAX 03-3733-1369
URL <http://www.tokaicom.co.jp>

ジャックC1シリーズ

C1-112J	
	型名: C1-112J(A),C1-112J(B)
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P,M-2P
	製品図面:  c1_112j.pdf
	RoHS対応: ○: RoHS対応
C1-1102J	
	型名: C1-1102J(A) AG,C1-1102J(A) AUF,C1-1102J(B) AG,C1-1102J(B) AUF
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P,M-2P
	製品図面:  c1_1102j.pdf
	RoHS対応: ○: RoHS対応
C1-11PJ	
	型名: C1-11PJ AG,C1-11PJ AUF
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P,M-2P
	製品図面:  c1_11pj.pdf
	RoHS対応: △: RoHS対応準備中
C1-11P4J	
	型名: C1-11P4J AG,C1-11PJ AUF
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P,M-2P
	製品図面:  c1_11p4j.pdf
	RoHS対応: ○: RoHS対応
C1-120J	
	型名: C1-120J AG,C1-120J AUF
	仕様
	接触抵抗: 10mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
	耐電圧: AC1000Vにて1分間
	適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P,M-2P
	製品図面:  c1_120j.pdf
	RoHS対応: ○: RoHS対応

C1-12PJB



型名: C1-12PJB AG,C1-12PJB AUF
 仕様
 接触抵抗: 10mΩ以下
 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
 耐電圧: AC1000Vにて1分間
 適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P
 製品図面:  [c1_12pjb.pdf](#)
 RoHS対応: △:RoHS対応準備中

C1-15SJ(3)



型名: C1-15SJ(3)
 仕様
 接触抵抗: 10mΩ以下
 絶縁抵抗: DC500Vにて100MΩ以上
 耐電圧: AC1000Vにて1分間
 適合プラグ: C-1P,C-2P,M-1P,M-2P
 RoHS対応: ○:RoHS対応


※当社では通信機器用部品全品目のRoHS対応を目指して切替を順次実施しております。

[お問い合わせ先](#)

東海通信工業株式会社 営業部
 〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-25-3
 TEL 03-3733-1102 / FAX 03-3733-1369
 URL <http://www.tokaicom.co.jp>



ジャックシリーズ

I-207NJ	
	型名: I-207NJ
	仕様
	接触抵抗: 5mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上
	耐電圧: AC750Vにて5秒間
	適合プラグ: I-207形プラグ他
	製品図面:  i_207nj.pdf
RoHS対応: △: RoHS対応準備中	
I-407NJ	
	型名: I-407NJ
	仕様
	接触抵抗: 5mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上
	耐電圧: AC750Vにて5秒間
	適合プラグ: I-407AUL
	製品図面:  i_407nj.pdf
RoHS対応: △: RoHS対応準備中	
I-100RFJ,I-100N4J	
	型名: I-100RFJ AG,I-100RFJ NI,I-100N4J AG
	仕様
	接触抵抗: 20mΩ以下
	絶縁抵抗: DC500Vにて300MΩ以上
	耐電圧: AC500Vにて5秒間
	適合プラグ: I-100BRAP,I-100BRBP
	メッキ処理: I-100N4J(Agメッキ),I-100RFJ AG(Agメッキ),I-100RFJ NI(Niメッキ)
	製品図面:  i_100.gif
RoHS対応: ○: RoHS対応	

※当社では通信機器用部品全品目のRoHS対応を目指して切替を順次実施しております。

お問合せ先

東海通信工業株式会社 営業部
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-25-3
TEL 03-3733-1102 / FAX 03-3733-1369
URL <http://www.tokaicom.co.jp>